



単位(mm)

規格	寸法		L	D	W	H	a	b	c	参考重量(kg)	
	L	D								L=1,000	L=2,000
PO-200	1,000	2,000	200	500	365	80	150	210	305	610	
PO-300	1,000	2,000	300	500	485	100	100	210	355	710	
注1) PO-400	1,000	2,000	400	600	620	100	100	260	570	1,140	
注1) PO-500	1,000	—	500	740	760	120	120	330	800	—	

※Lアングルの高さは舗装により自由に変えられます。又Lアングルは全て受注生産となります。

注1) PO-400以上は受注生産となります。

規格	T-25			
	品番		価格(円)	
	L=1m	L=2m	L=1m	L=2m
PO-200	00503711	00503701	26,700	53,400
PO-300	—	00503702	30,800	61,600
PO-400	—	00503703	—	80,600
PO-500	00503715	—	49,000	—

※H=50mmのLアングルを含みます。

但しH=50mmを超える場合は別途見積もりいたします。

### 横断用PO型

プリンス工業が提案する一歩進んだ横断用PO型は

- （ ・ 開口部が連続している為、排水性が高い。
- （ ・ グレーチングに輪荷重がかからない為、騒音が殆どない。

など、従来からの円型水路の特徴はそのままに

- ① 従来製品の様に、コンクリート面や、補強用シマ鋼板が表面に出ていない為、美観が非常に良い。
- ② 円型水路とアスファルトの境目で経年による段差を起こしにくい、などという更なる、メリットを生み出しました。

どうぞ、今後の美しい街づくりにご活用下さい。