


歩車道境界ブロック乗り入れ役物組み合わせ例

(次ページ表を参照下さい)




車道側よりの正面組み合わせ斜2段図

- ※ 他斜1段・斜3段・斜4段
- 適合品 ・片面歩車A(斜4段無し)
- ・片面歩車B
- ・片面歩車C



上図基本断面図




車道側よりの正面組み合わせ図

- 適合品 ・両面歩車A(斜左右共通)
- ・両面歩車B(斜左右共通)
- ・両面歩車C(斜左右共通)



上図基本断面図




上図基本断面図

- 適合品 ・安全ブロックD
- (低ブロック150mm)



上図基本断面図

- 適合品 ・歩車10×12×15×60(水抜き無し・低ブロック80mm)
- ・歩車13×14×12×60(水抜き無し・低ブロック80mm)
- ・歩車13×15×15×80(水抜き無し・低ブロック80mm)




正面組み合わせ図

- 適合品 ・両面歩車A(端部斜左右共通)
- ・両面歩車B(端部斜左右共通)
- ・両面歩車C(端部斜左右共通)



上図基本断面図



車道側よりの正面組み合わせ図

- 適合品 ・安全ブロックD
- 適合品 ・片面歩車C



上図基本断面図



上図基本断面図

- 適合品 ・両面歩車C(端部直左右共通)



上図基本断面図