

道路用側溝(B型)

種類	用途	備考
B型 1種	主として歩道に用いる側溝	P U - 4
B型 2種	主として車道に平行して用いる側溝	P U - 5



品番		呼び名	寸法 (mm)					参考重量(kg)		価格			
ℓ=2000	ℓ=500		a	c	d	f	ℓ	ℓ=2000	ℓ=500	ℓ=2000	ℓ=500		
		道路用側溝B型 1種	250	250	250	45	50	2000	201	48	7,340	2,020	
			300A	300	300	50	50		252	61	8,650	2,380	
			300B	300	400	50	55		324	79	11,000	3,030	
00513104	00515104		300C	300	500	50	60		又は	400	98	13,460	3,700
			400A	400	400	50	55	500	350	85	11,980	3,290	
00513106	00515106		400B	400	500	50	60		428	105	14,320	3,940	
			500A	500	500	50	60		455	111	15,290	4,210	
			500B	500	600	50	65		541	132	18,220	5,010	
00513201	00515201	道路用側溝B型 2種	250	250	250	55	55	2000	235	57	8,390	2,310	
00513202	00515202		300A	300	300	60	60		302	74	10,200	2,810	
00513203	00515203		300B	300	400	55	65		又は	466	114	16,000	4,400
			300C	300	500	60	70		401	98	13,920	3,830	
00513205	00515205		400A	400	400	55	70	500	511	126	17,300	4,760	
			400B	400	500	60	75		560	137	18,830	5,190	
			500A	500	500	60	80		703	172	23,720	6,530	
			500B	500	600	65	90						

(注) ℓ=500mm(カーブ用)には、吊り金具はついておりません。(受注生産品)

インバートハンガー吊り上げ反転治具

区分	仕様	単位	価格(円)
ボルト・シャックル	ボルトM20×110 シャックルM20	組(各2個)	10,000
つり上げ治具	1 t用スライド幅600~900	本	25,000
つり上げ反転治具セット		組	35,000

